

## Kombi Wachs Artikelnummer: 40115

---

### Eigenschaften

Carlofon Kombi-Wachs ist ein mittelviskos eingestelltes, thixotropes Rostschutzwachs mit ausgezeichneten Filmbildungseigenschaften. Carlofon Kombi-Wachs verdrängt Wasser auf offenen Oberflächen sowie Hohlräumen. Nach Abdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein klebfreier, leicht brauner, wasserabstoßender Schutzfilm.

### Anwendungsbereich

Carlofon Kombi-Wachs eignet sich für den Korrosionsschutz in Hohlräumen und auf offenen Flächen sowie anderen Teilen von Fahrzeugen.

### Verarbeitung

Carlofon Kombi-Wachs wird üblicherweise im Airmix-Verfahren, z.B. mit der Pistole verarbeitet. Eine Verarbeitung mit Airless-Sprühgeräten ist ebenso möglich.

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---

**Kombi Wachs**  
**Artikelnummer: 40115**

---

**Technische Daten**

Rohmaterialbasis	sythetische Wachse, Korrosionsschutzinhibitoren, Lösungsmittel
Farbe	braun
Filmtyp	wachsartig
Viskosität 23°C	ca. 120 mPas
Dichte bei 23°C	ca.0,81 g/ml
Trockengehalt	34 %
Flammpunkt	> 40°C
Empfohlene Filmstärke	80 µm (trocken)
Trocknungszeit	ca. 6 Std.
Temperaturbeständig	ab -20°C
Reiniger/Verdünner	Testbenzin
Salzsprühetest	240 Std.
Penetration	24 Std. 50 µm > 20 mm
VbF	A II

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---