

Carlofon 485 Korrotec transparent Artikelnummer: 40117

Eigenschaften

Korrotec ist ein dünnes, transparentes Korrosionsschutz- und Konservierungsmittel. Das Material ist opal-transparent und trocknet zu einem klebfreien Film. Je nach Auftragsart kann ein glatter bis grobstrukturierter Belag appliziert werden.

Anwendung

Bevorzugte Einsatzbereiche sind Falze, Blechüberlappungen und Punktschweißnähte im Motorraum, Federbeinverschraubungen und Wasserabläufe. Maschinenteile, Werkzeuge, Garten- und Landwirtschaftsgeräte können durch dieses Korrosionsschutzwachs temporär vor Rost geschützt werden.

Korrotec greift Lacke, die im Fahrzeugbereich verwendet werden, nicht an. Es haftet auf fast allen Untergründen, und ist nach dem Verdunsten der Lösungsmittel geruchsneutral.

Verarbeitung

Korrotec wird gleichmäßig, mit einem Abstand von ca. 30 cm, auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Bei Strukturauftrag bei Punktschweißnähten kann der Sprühabstand, je nach gewünschter Struktur, auf 5-10 cm verringert werden. Die Verarbeitung kann mit handelsüblichen airless- oder airmix-Geräten erfolgen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon 485 Korrotec transparent
Artikelnummer: 40117

Technische Daten

Basis:	Wachsgemisch
Farbe:	opal-transparent
Dichte:	0,81 +-0,01
Flammpunkt:	24°C (Wirkstoff)
Lösungsmittelart:	Testbenzin
Treibgas (bei Aerosol):	Propan/Butan
Gefahrenklasse:	VbF All (Wirkstoff)

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
