

Montage-und Gleitmittel Artikelnummer: 40124

Produktbeschreibung

Montagepaste ist ein bronzefarbener Compound zur Verwendung als Anti-Seize Paste, Montagepaste, Schraubenpaste, Dichtungs(hilfs)mittel, Trennmittel und Schmiermittel.

Montagepaste hat die Zulassungen des LOBA für den Einsatz im Untertage- und Übertagebergbau.

Inhaltsstoffe

Montagepaste ist eine weichmetallhaltige Paste auf teil-synthetischer Basis, die keine Schwermetalle, Silikon oder MoS₂ enthält.. Montagepaste enthält ein hochwirksames Additivpaket, welches besonderen Korrosionsschutz und extreme Druckfestigkeit gewährleisten

TEST	NORM	RESULTAT
Spezifisches Gewicht (bei 15°C)	ISO 2811	1,2 ^g / _{cm³}
Farbe		Bronze
Walkpenetration	IP 50 / 88	250 bis 300 ¹ / ₁₀ mm
Konsistenz (NLGI-Klasse)	DIN 51818	2
Flammpunkt	ISO 1523	243°C
Tropfpunkt	IP 132 / 85	keinen (nicht schmelzend)
Wasserbeständigkeit (bei 38°C)	IP 215 / 85	0%
Einsatztemperatur	(als Fett) kontinuierlich (als Fett) intermittierend als Anti-Seize	-20 bis +160°C bis +260°C bis +1200°C

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Montage-und Gleitmittel Artikelnummer: 40124

Vorteile

Montagepaste wird aufgrund seiner Eigenschaften für ein breites Spektrum von Anwendungen höchster Beanspruchungen, speziell zur generellen Schmierung von Bergbaumaschinen im Untertage- und Übertagebergbau und in der Stahlerzeugenden Industrie eingesetzt. Generell kann dieses Produkt in allen Bereichen zur Sortenvereinfachung/ -bereinigung herangezogen werden.

Anwendung

Die Oberflächen sollten vor der Behandlung mit Montagepaste von Fett und Staub gereinigt werden. Die Applikation erfolgt, wie bei Pasten üblich, mit einem Spachtel, Pinsel oder einer Fettpresse. Montagepaste eignet sich auch für die Anwendung mittels einer automatischen Schmieranlage.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
