

Aqua-Tec 58 Steinschlagschutz Artikelnummer: 40252

Eigenschaften

Carlofon Aqua-Tec 58 ist ein wasserbasierter Steinschlag- und Unterbodenschutz. Aqua-Tec 58 schützt Fahrzeug-Unterböden gegen schädliche Umwelteinflüsse und ist frei von Lösungsmitteln.

Anwendung

Aqua-Tec 58 kann überall dort eingesetzt werden, wo Oberflächen den Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Nach der Durchtrocknung kann Aqua-Tec 58 mit den meisten Farbsystemen überlackiert werden.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Filmtyp	elastisch
Dichte bei 23°C	1,29 g/cm ³
Viskosität bei 23°C	600 mPas
Festkörperanteil	62% (Gew.)
Empfohlene Trockenfilmstärke	200 - 300 µm
Trockenzeit	ca. 3 h bei 23°C
Angriff auf Fahrzeuglacke	nein
Wärmebeständigkeit	> 100°C

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
