

Carlofon Aqua-Tec 75
Artikelnummer: 40257,40258

Eigenschaften

Carlofon Aqua-Tec 75 ist eine wasserverdünnbare, völlig lösungsmittelfreie Korrosionsschutzdispersion mit hervorragenden Schutzeigenschaften. Das Produkt bildet einen transparenten, weichen Film.

Anwendung

Carlofon kann sowohl auf Eisen und Nichteisenmetallen als Korrosionsschutz eingesetzt werden.

Verarbeitung

Carlofon kann durch Spritzen, Niederdruck (airmix) oder Hochdruck (airless) Pinseln oder Tauchen appliziert werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte über +10°C liegen.

Technische Daten

Filmtyp	transparent, wachsig
Dichte bei 23°C	970 kg/m ³
Viskosität bei 23°C DIN-B 4	48 Sek.
Lösungsmittel	VE-Wasser
Festkörpergehalt	29 % (Gew.)
Empfohlene Filmstärke	25 µm
Trockenzeit	40 Min
Entfernbarkeit	
- vor Trocknung	Wasser
- nach Trocknung	Testbenzin

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
