

Ölverluststop Artikelnummer: 403001

Ölverluststop reduziert Ölverlust bei undichten Motoren durch verhärtete Abdichtungen

Eigenschaften

- Lässt verhärtete und verschlissene Dichtungen weicher werden und erhöht die Dichtigkeit des Motors
- Reguliert den Viskositätsbereich des Motoröls
- Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader
- Auch für Katalysatoren geeignet
- Mischbar mit allen mineralischen und synthetischen Ölen

Anwendungsgebiete

Zur Abdichtung von Motorenöllecks ohne Demontage. Regeneriert erhärtete Gummidichtungen
Wie z.B. Simmeringe, Ventilschaftabdichtungen usw.. Reguliert den Ölverbrauch bei hohen Temperaturen.

Anwendung

Dem Motoröl zugeben. 1 Dose behandelt 3-5 Liter Motoröl.
Behebt keine mechanischen Schäden.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon Metall-Spachtel Artikelnummer: 4073041

Technische Daten:

Basis: ungesättigte Polyesterharze
Härtertyp: BP-Paste (Benzoylperoxyd)
Dichte: 1,4 g/cm³
Schleifbar: 20-30 Minuten
Flammpunkt: 34°C

Lagerzeit: zwischen 15 und 25°C
12 Monate

Lieferform: 1,3 kg Dose

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44