

Antidröhn-Platte ST 1
Artikelnummer: 40306

Eigenschaften und Anwendung

Antidröhnplatte SC ist eine selbstklebende elastische Platte zur Isolierung und Dämpfung der Vibration von Metall- und Plastikteilen. Die Oberseite der Platte ist glatt und schwarz. Die selbstklebende Seite ist glatt und mit Antiklebpapier versehen.

Technische Daten

Zusammensetzung	SBR-Kautschuk, recycletes Elastomer, mineralische Füllstoffe (hohe Dichte) sowie Plastifizierungsmittel.
Format:	500 x 500 mm
Dichte:	ca. 1,8
Schichtstärke:	ca. 2,1 mm
Gewicht / m ² :	ca 3,5 kg / m ²
Shore Härte A:	ca. 70
Brandklasse:	selbstverlöschend
Max. Teperaturbeständigkeit:	-30 °C bis 120° C
Verarbeitungstemperatur:	-20 bis 100° C
Lagerzeit Haftkleber/Selbstkleber:	ca. 6 Monate
Lagertemperatur:	kühl und trocken

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
