

Antidröhn-Schmelzfolie ÜL Artikelnummer: 1600400

Produkteigenschaften:

Antidröhn-Schmelzfolie ÜL ist eine bitumenfreie plasto-elastische selbstklebende Schalldämmmatte mit maximaler Dämmwirkung von Metall- und Kunststoffplatten, Maschinen- und Geräteverkleidungen. Die Oberfläche der Platte ist matt dunkelbraun, die selbstklebende Rückseite ist mit einem Antihaftpapier abgedeckt.

Zusammensetzung:

Die Platte besteht aus SBR- Kautschuk, mineralischen Füllern (hoher Dichte) und Elastifizierer.



Technische Daten:

Dichte:	1,731 g / ml
Schichtstärke:	1,75 +/-0,18 mm
Gewicht / m ²	3,5 +/-0,3 kg/m ²
Klebstofftyp:	Vernetzte Polymere
Härte Shore A:	~ 70
Brandklasse	selbstverlöschend
Max. Einsatztemperatur:	-30 / +120 °C
Belastbarkeit:	20 – 100 °C
Weiterreifestigkeit:	0,64 daN
Hafffestigkeit nach 24 h:	~ 5 N / cm
Dämpfung:	? 13 dB/s ME SAE
Verarbeitungstemperatur:	~ 18°C
Lagerstabilität des Selbstklebers:	6 Monate
Lagerstabilität der Platte:	----
Lieferform:	10 Stück im Paket
Abmessung:	500 X 500 mm

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.