

Karosserie-Rundband Artikelnummer: 40476

Produktbeschreibung

Karosserie-Rundband ist ein hochwertiges, profiliertes, dauerelastisches selbstklebendes Dichtband.

Zum Abdichten und Unterfüttern gegen Staub, Feuchtigkeit + Zugluft.

- sofort funktionstüchtig, einfache Verarbeitung
- überlackierbar
- lösemittel-, silikon- + asbestfrei, nicht korrodierend
- temperatur-, alterungs- + witterungsbeständig
- geräusch- und vibrationsdämmend
- **DAUERKLEBEF HIG:** besitzt eine gute Haftung auf verschiedensten Untergründen: Metall, Holz, Stein, Kunststoff, (Faser)Zement usw.

Anwendungsgebiete

Karosserie-Rund ist universell einsetzbar.

- **KFZ-Bereich/ Waggon-, Container- + Wohnwagenbau**
- **Kälteklima- + Lüftungsbau, Bausektor, Sanitärbereich**
- **Geräte-, Maschinen- + Apparatebau, Schiffs- und Bootsbau**

zur mechanisch fixierten Abdichtung von:

- Schutz-, Zier- + Gürtelleisten, geschraubten Kotflügeln
- KFZ-Rück- + Bremsleuchten, Kabeldurchbrüchen
- Durchführungen, Durchdringungen usw.
- zugigen Fugen, Nähten, Falzen + Blechüberlappungen

ÜBERLAPPUNGEN

- von Well-Faserzementplatten,
- Wandanschlußprofilen
- Rohrverbindungen, Heiz- + Lüftungskanälen

INSTALLATION

- von Heißwasserarmaturen usw.

Verarbeiter

Fahrzeugbauer, Bauhandwerker, Metallbauer,
Dachdecker, Sanitärspengler, Heimwerker, Kälte- u.
Klimatechniker (Kühlgerätebau), Industrie usw.

Gebrauchsanweisung

Untergrund muss trocken, staub- u. fettfrei sein. Um Ablängungen zu vermeiden, **Karosserie-Rundband** mit samt der Trägerfolie abziehen, auf die gewünschte Länge zuschneiden, auflegen und fest andrücken. Danach die Schutzfolie abziehen und Montage vornehmen. Überstehende Teile mit dem Messer abschneiden. Das Zusammenpressen leistet die Abdichtung. **Karosserie-Rund** kann zusammen geknetet auch in Löcher / Ecken gedrückt werden. Besonders bei Kabeldurchbrüchen sowie Antennenlöchern. Auch als Abdruckmasse verwendbar.

Technische Daten und Eigenschaften

Chemische Basis:	Polyisobutylen, Butylkautschuk
Zusatzstoffe:	Harze, mineralische Füllstoffe, Additive, Haftvermittler
Farbton:	Weiß, Schwarz, Grau u. Rot
Formate:	s. o./ andere Formate auf Anfrage
Trockengehalt:	ca. 100 % - lösemittelfrei
Konsistenz:	zäh-elastisch, knetbar
Dichte:	ca. 1,4 - 1,9 g/ccm - je nach Typ
shore 00:	ca. 70
Trocknung:	Produkt ist lösemittelfrei
Abdichtung:	sofort dicht
Verarbeitungstemp.:	+ 5° C bis +40° C
Temp. -beständig:	-30° C bis + 100° C (Tropentauglich)
Beständig gegen:	gegen Wasser, saure u. alkalische Netzmittellösungen, Streusalz
Lagerung:	mind. 24 Monate kühl / trocken liegend aufbewahren mit handelsüblichen Lacken
Überstreichbar:	

Transport:	kein Gefahrgut nach GGVS+ADR
Ökodaten:	Wassergefährdungsklasse = 1 (-Selbsteinstufung-)
Umweltschutz:	frei von Lösemitteln u. Asbest

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
