

Multiprimer

Artikelnummer: 40478

Allgemeine Produktbeschreibung

Der Carlofon Multiprimer ist eine lösungsmittelhaltige, physikalisch und reaktiv trocknende Grundierung. Der Primer dient als Haftvermittler für die Carlofon Klebstoffe und eignet sich besonders für den Einsatz auf diversen Lackuntergründen.

Applikation

Vor Gebrauch muss der Primer gut geschüttelt werden. Der Auftrag kann manuell mittels Pinsel, Wollwischer oder Filz erfolgen. Aufgrund der Feuchtigkeitsreaktivität soll der Multiprimer nach dem Öffnen des Gebindes innerhalb weniger Tage verbraucht werden.

Sicherheit / Lagerung

Carlofon Multiprimer ist gemäss 91 / 155 EWG kennzeichnungspflichtig: (Symbol: F, Xn)
Zwischen 0 und 35 °C gut verschlossen lagern. Nur in gelüfteten Bereichen verwenden.

Lagerstabilität: 12 Monate

Technische Daten

Bindemittel	reaktive Polyisocyanate
Aussehen	schwarze Flüssigkeit
Viskosität	dünnflüssig
Dichte	980 kg / m ³
Festkörper	35 ± 2 %
Ablüfzeit	> 5min (50 im/23 °C)
Reaktivitätsdauer des	max. 3 Tage applizierten Primers
Flammpunkt	< 21 °C

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
