

1-Step Primer Plus Artikelnummer: 40480,40481

Allgemeine Produktbeschreibung

Der 1Step-Primer-Plus ist ein Primer mit zusätzlichen Funktionen für die Scheibenverklebung mit Polyurethanen. Es handelt sich um einen lösemittelhaltigen, physikalisch und chemisch trocknenden Schwarzprimer, der die Haftung zwischen Glas/Keramik und dem Scheibenklebstoff sicherstellt und zusätzlich als UV-Schutz dient. Der Primer kann eingesetzt werden für folgende Funktionen:

- „One-step“ Primer für die Keramikbeschichtung
Vorbehandlung von RIM (Scheiben mit Vorbeschichtung) und Lacke
- Primer mit langer Offenzeit (3 Monate)
- Rostschutz bei kleineren Kratzern im Lack
- Einsetzbar bei allen Carlofon[®] PUR Klebstoffen

Applikation

Vor der Applikation des Primers gilt es zu beachten, dass die Klebefläche gereinigt wird, damit diese sauber und fettfrei ist. Vor Gebrauch muss der Primer gut geschüttelt werden. Der Auftrag kann manuell (Pinsel, Filz) oder automatisch (Sprühen, Filz) erfolgen. Aufgrund der Feuchtigkeitsreaktivität soll der Primer nach dem Öffnen des Gebindes innerhalb weniger Tagen verbraucht werden. (Empfehlung: 3 Tage)

Sicherheit / Lagerung

Gemäss 91 / 155 EWG ist der
kennzeichnungspflichtig: Symbol: F, Xn
Zwischen 0 and 35°C, gut verschlossen lagern. Nur in
trockenen und gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Lagerstabilität: 12 Monate

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

1-Step Primer Plus
Artikelnummer: 40480,40481

Technische Daten

Reaktanden	Reaktive Polyurethan-Addukte
Aussehen	schwarze Flüssigkeit
Dichte, 23°C	930 ± 20 kg / m ³
Viskosität Brookfield	5 - 15 mPa·s
Festkörpergehalt	28 ± 2 %
Trocknungszeit	10 min.
Flammpunkt	< 21° C
Offenzeit	min. 3 Tage

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44