

Carlofon Aktivator
Artikelnummer: 40484,40485**Allgemeine Produktbeschreibung**

Carlofon Aktivator ist ein lösungsmittelhaltiger, physikalisch und reaktiv trocknender Primer für die Verklebung von Kunststoffteilen im Automobilbau. Er eignet sich insbesondere für die Vorbehandlung von RIM-ummantelten Scheiben, welche nach dem Direktverglasungs-System verklebt werden.

Applikation

Der Primer wird mittels Filzapplikator oder Pinsel auf den gereinigten Untergrund gleichmässig aufgetragen. Aufgrund der Feuchtigkeitsreaktivität soll der Primer nach dem Öffnen des Gebindes innerhalb weniger Tage verbraucht werden.

Sicherheit / Lagerung

Carlofon Aktivator ist gemäss 91 / 155 EWG kennzeichnungspflichtig: (Symbol: F)
Zwischen 0 und 35 °C gut verschlossen lagern. Nur in gelüfteten Bereichen verwenden.
Lagerstabilität : 12 Monate

Technische Daten

Zusammensetzung	reaktive Polyisocyanate
Aussehen	klare, leicht gelbliche Flüssigkeit
Viskosität	dünflüssig
Dichte	~ 930 kg / m ³
Festkörpergehalt	~ 10 %
Ablüftezeit	~ 5 min
Flammpunkt	< 21 °C
Reaktivität d. applizierten Primers	24 Std.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.