

Kunststoff-Konturspachtel Artikelnummer: 40490

Eigenschaften:	<p>Pastöse, sehr geschmeidige 2 Komponenten Spachtelmasse, besonders zur Nachbehandlung reparierter Kunststoffteile geeignet. Durch seine Geschmeidigkeit lassen sich Profile und Konturen beschädigter oder geklebter Kunststoffteile mühelos wieder herstellen.</p> <p>Elastisch, kurze Aushärtezeit, leicht schleifbar, porenfrei, gute Haftung auf Kunststoffen sowie Karosserieblechen und verzinkten Blechen, mattgeschliffenen 2K-Lacken, GFK (Polyester- und Epoxylaminaten).</p>
Anwendung:	<p>Konturspachtel haftet auf fast allen im Kfz-Bereich vorkommenden Kunststoffen nach entsprechender Vorbehandlung.</p> <p>nicht geeignet auf: Weich-PVC, Hartgummi, thermoplastischen Lacken, PTFE, Viton, Nitrolacken, Polystyrol.</p>
Verarbeitung:	<p>Die zu reparierenden Flächen säubern und trocknen. Die erforderliche Spachtelmenge mit 2-3 % Härter gut durchmischen und auftragen. Die Verarbeitungszeit (Topfzeit) beträgt ca. 5 Minuten. Nach weiteren 20-30 Minuten kann Konturspachtel geschliffen werden.</p>

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Kunststoff-Konturspachtel
Artikelnummer: 40490

Technische Daten:

Basis:	ungesättigte Polyesterharze
Farbe:	dunkelgrau
Härtertyp:	Dibenzoylperoxyd
Dichte:	1,8
Verarbeitungstemperatur:	15°C - 25°C
Flammpunkt:	>21°C

Lagerzeit:	zwischen 15 und 25 °C 12 Monate
-------------------	------------------------------------

Lieferform: 500 g Dose

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
