

Härter für Acry-Fill Artikelnummer: 40496,40497,40498

Eigenschaften:

Härter 40496 normal,
Härter 40497 kurz,
Härter 40498 extra kurz
sind isocyanathaltiger Härter, für Carlofon Acryfill 4:1.
Durch die Auswahl des passenden Härters kann das Füllersystem den örtlichen Anwendungsbedingungen optimal angepasst werden. Mit diesen Härtern wird je nach Einsatzbedingungen ein ausgewogenes Trockenverhalten erreicht.

Anwendung:

Härter extra kurz:

Für Teillackierungen und Spotrepair

Härter kurz:

Für Ganz- und Teillackierungen bei normalen Temperaturen und Trocknungsbedingungen.

Härter normal:

Für Ganz- und Teillackierungen bei höheren Temperaturen. Der Härter wird direkt vor der Lackierung mit dem Füller gemischt. Als Dosierhilfe sollte ein Messstab mit einer 4:1 Graduierung verwendet werden. Verdünnung erst nach der Füller / Härterdosierung vornehmen.

Technische Daten:

Farbe: klar, farblos
Konsistenz: dünnflüssig
Dichte: ca. 0,95 g/ml
Flammpunkt: 26 °C
Lagerung: Vor Feuchtigkeit schützen
Lieferform: 1 Liter, 5 Liter

Gefahrenhinweise:

Entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Haut.
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
