

**Carlofon Autocleaner**  
**Artikelnummer: 40568,40569**

---

**Eigenschaften:**

CARLOFON Autocleaner ist ein mildriechender, aromatenarmer, schwer entflammbarer Kaltentfetter für die gewerbliche Verwendung. Er besitzt bei mineralischen, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten ein gutes Lösevermögen und greift Metalle, Lackierungen und die meisten Kunststoffe nicht an. Bei praxisgerechten Kontaktzeiten mit Gummi lässt er keine bleibenden Veränderungen erwarten. Hohe Wirtschaftlichkeit ist durch relativ geringe Verdunstungsverluste gewährleistet.

**Anwendung:**

CARLOFON Autocleaner reinigt verölte und fettige Kunststoffteile, Bleche und Profile auch aus Leichtmetall und Druckguss sowie gummierte Teile. Er entfernt Formtrennmittel, Wollfett von Spinnereimaschinen und Korrosionsschutzmittel.

**Dosierung:**

Man verwendet CARLOFON Autocleaner unverdünnt im Wisch-, Tauch-, und Spritzverfahren, ferner in Kleinteilereinigungsgeräten sowie Tauchanlagen.

**Bemerkungen:**

CARLOFON Autocleaner darf nur in Verbindung mit Leichtflüssigkeitsabscheidern (Ölabscheidern) verwendet werden. Um eine Abwasserentlastung zu erzielen, dürfen sie zudem nicht zusammen, d.h. gleichzeitig, mit emulgierend wirkenden tensidhaltigen Abwässern, z.B. aus der Autowäsche, in den Leichtflüssigkeitsabscheider (Ölabscheider) gelangen.

**Technische Daten**

Beschaffenheit:	flüssig, farblos		
Geruch:	mild		
Dichte bei 20 °C:	0,781 g/cm <sup>3</sup>	nach DIN 51757	
Dampfdruck bei 20 °C:	< 0,1 hPa		
Löslichkeit in Wasser:	nicht, bzw. wenig mischbar		
Flammpunkt:	ca. 66 °C	nach	DIN 51755
Siedebereich:	193-245 °C	nach	DIN 51356
WGK:	1 (Selbsteinstufung)		

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---

## Carlofon Metall-Spachtel Artikelnummer: 4073041

---

### Technische Daten:

Basis: ungesättigte Polyesterharze  
Härtertyp: BP-Paste (Benzoylperoxyd)  
Dichte: 1,4 g/cm<sup>3</sup>  
Schleifbar: 20-30 Minuten  
Flammpunkt: 34°C

**Lagerzeit:** zwischen 15 und 25°C  
12 Monate

**Lieferform:** 1,3 kg Dose

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---