

## Kunststoff-Stylinglack

### Artikelnummer: 40620,40621,4074032

---

#### Eigenschaften

Kunststoff-Stylinglack ist ein schnell trocknender Kombilack. Die Lösungsmittel sind so abgestimmt, dass die im Kfz-Außenbereich verwendeten Kunststoffe nicht angegriffen werden. Der mattseidene Film ist streusalz- und waschstraßenfest.

#### Anwendung

Kunststoff-Stylinglack eignet sich zur Erneuerung von Kunststoffteilen an Pkws und Lkws, für Sport- und Haushaltgeräte, Kraftfahrzeuge etc.

#### Verarbeitung

Die zu behandelnden Kunststoffteile müssen sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Trennmittel wie Wachse und Siliconöle müssen entfernt werden. Um die Oberflächenstruktur bei Kunststoffteilen zu erhalten, sollten strukturierte Oberflächen nicht geschliffen werden.

Nach der Vorbehandlung der Oberflächen, Abkleben nicht zu behandelnder Teile, wird der Lack gleichmäßig im Abstand von 20-30 cm aufgesprüht. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist nach Antrocknung ein zweiter Spritzgang erforderlich.

#### Technische Daten

Farbe:	Hellgrau, dunkelgrau, schwarz
Lackart:	Kombilack
Dichte (Wirkstoff):	0,933 dunkelgrau 0,925 schwarz 1,04 hellgrau
Flammpunkt:	4°C
Gefahrenklasse:	A I
Trockenzeit:	15-25 Minuten staubtrocken (bei 20°C)
Treibgas:	Propan/Butan 1:1
Entfernbarkeit:	Kunstharzverdünner
Überlackierbarkeit:	mit KH-Lacken / Probe erforderlich.

#### Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---