

Profi-Politur Abrasiv Plus
Artikelnummer: 40673

Produktinformation

Viskose Schleifpaste zur Entfernung von Lackdefekten und Schleifpapierspuren (P1500/P2000).
 Empfohlene Verarbeitung: Handelsübliche Poliermaschine Maschine (bis 2500 U/min) mit
 Polierschwamm oder Lammfell (kratzfeste Lacke).

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Geben Sie eine kleine Menge Carlofon Profi-Politur Abrasiv Plus
 auf den Polierschwamm oder -fell und verteilen sie sie auf der zu polierenden Lackoberfläche.
 Starten Sie die Maschine mit niedriger Drehzahl und mäßigem Druck. Je nach Bedarf
 Carlofon Profi-Politur Abrasiv Plus nachdosieren und den Druck etwas erhöhen, bis alle
 Kratzer bzw. Schleifspuren vollständig auszupolieren. Etwaige Reste mit einem weichen Mikrofaser-
 tuch entfernen.

Tipp

Benutzen Sie zur Erzeugung maximalen Glanzes Carlofon Profi-Finish und versiegeln die Oberfläche
 anschließend mit Carlofon Profi-Nano Wax.

Physikalisch- technische Kenndaten und gefahrstoffrelevante Angaben

Form:	viskose Flüssigkeit
Farbe:	weiß
Geruch:	charakteristisch
Dichte (20°C):	1,247 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 9
Flammpunkt:	35°C

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Profi-Politur Abrasiv Plus
Artikelnummer: 40673

GefStoffV:	R 10 Entzündlich. R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S 22 Staub nicht einatmen. S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
BetrSichV:	Entzündlich.
UN-Nr.:	1263

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
