

Art. Nr. 40680

## Heiß- u. Schaumglanz

- Eigenschaften:** Dieses spezielle Konzentrat bewirkt die Fahrzeugtrocknung und gibt dem Fahrzeug sogleich Glanz und eine temporäre Lackkonservierung. Nach dem Aufsprühen über den jeweiligen Bogen der Fahrzeugwaschanlage reißt der Wasserfilm sofort auf, so dass im anschließenden Trocknungsbogen eine optimale Fahrzeugtrocknung erreicht werden kann. Gleichzeitig erhält das Fahrzeug eine Glanzkonservierung.
- Einsatzbereich:** In allen modernen Fahrzeugwaschanlagen oder SB-Waschplätzen.
- Dosierung/  
Anwendung:** Das Konzentrat wird in der Regel pur oder maximal bis 1:3 mit Wasser vorverdünnt und über die Dosierpumpe dem Waschvorgang zugeführt. Bei Verwendung als Heißwachs erfolgt der Produktauftrag mit einer Temperatur von ca. 60°C. Als Schaumglanz erfolgt der Produktauftrag kalt. Die Dosierpumpen sind so einzustellen, dass der Produktverbrauch pro Wäsche bei ca. 10 – 30 ml liegt. Auslitern unterstützt den wirtschaftlichen Vorteil.  
In SB-Waschplätzen kommt das Produkt nach dem Waschvorgang zum Einsatz und wird mittels Wasserstrahl auf die Fahrzeugfläche aufgetragen. Je nach Anlagentyp wird das Produkt pur oder bis 1:5 mit Wasser vorverdünnt zudosiert. Die Anwendungskonzentration selbst sollte bei ca. 0,2 – 0,5 % liegen.
- Technische Daten:** Dichte (20°C): ca.: 1,0 kg/l (1 l entspricht 1,0 kg)  
pH-Wert: ca. 4,5 – 5,0
- Inhaltsstoffe:** Lösung bzw. Emulsion von kationische Tensiden und nichtionische Tenside, Siliconen, Lösemitteln, Lössevermittlern in Wasser
- Einstufung nach Gefahrstoff-VO.:** Kein Gefahrstoff
- Anmerkung:** Das Produkt ist vor Frosteinwirkung zu schützen.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 = wassergefährdend (Selbsteinst.)  
Anwendungskonzentration: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.)  
Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann diese Produktinformation nur unverbindlich beraten; die vorstehenden Angaben zu Anwendung und Dosierung beruhen auf unseren Erfahrungen.

Bitte örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Im Sinne der Produkt- und Qualitätsoptimierung behalten wir uns technische Änderungen unserer Produkte vor.

**Carlofon GmbH**  
 Grüninger Weg 32  
 D-35415 Pohlheim-Garbenteich

[www.carlofon.de](http://www.carlofon.de)  
[info@carlofon.de](mailto:info@carlofon.de)

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0  
 Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44