

Art. Nr. 40681

Autoschaumwäsche H für Hochdruckgeräte

- Eigenschaften:** Hochkonzentrierter alkalischer Reiniger mit hervorragender, universeller Reinigungskraft. Öle, Fette, Straßenschmutz sowie sonstiger festhaftender Schmutz wird gründlich entfernt. Das Produkt reinigt schnell und materialschonend.
- Einsatzbereich:** Bei Speditions-, Bus- und sonstigen Transportunternehmen, im Schifffahrts- sowie Industriebereich zur Reinigung von LKW's, Fahrzeugaufbauten, Planen, Bussen, Containern, Maschinen, Metall- und Kunststoffflächen sowie zur Bodenreinigung. Im Airportbereich zur Reinigung von Bodendienstgeräten, Vorfeldbussen und Vorfeldfahrzeugen.
- Dosierung/ Anwendung:** Beim Einsatz mit Hochdruckgerät unverdünnt in den Chemikaliertank füllen und mit ca. 0,25 bis max. 1 % dem Reinigungsstrahl zudosieren.
 In LKW/Bus-Waschanlagen wird das Produkt pur eingesetzt oder bis 1:2 mit Wasser verdünnt.
 Als Sprühreiniger wird Autoschaumwäsche H mit Wasser bis 1:20 vorgemischt und aufgesprüht – an senkrechten Flächen immer von unten nach oben arbeiten!
- Technische Daten:** Dichte (20°C): ca.: 1,03 kg/l (1 l entspricht 1,03 kg)
 pH-Wert: ca. 13,0
- Inhaltsstoffe:** anionische Tenside, nichtionische Tenside, < 5 % NTA
 Weitere Inhaltsstoffe: Alkalien, Lösungsvermittler, wassermischbare Lösungsmittel, Farb- und Duftstoffe.
- Einstufung nach Gefahrstoff-VO.:** Gefahrensymbol: **Xi – Reizend**
 R- und S-Sätze siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
- Anmerkung:** Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.
 I Wassergefährdungsklasse: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.);
 E Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration. Das Produkt enthält keine organisch gebundenen
 B Halogene.
 I

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann diese Produktinformation nur unverbindlich beraten; die vorstehenden Angaben zu Anwendung und Dosierung beruhen auf unseren Erfahrungen.

Bitte örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Im Sinne der Produkt- und Qualitätsoptimierung behalten wir uns technische Änderungen unserer Produkte vor.

Carlofon GmbH
 Grüninger Weg 32
 D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
 Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44