

Art. Nr. 40682

**Trockenwachs f. Gebläsetrocknung in Waschanlagen**

- Eigenschaften:** Der Trockenwachs bewirkt einen sehr schnellen und großflächigen Aufriß des Wasserfilms und bewirkt dadurch weiter, dass verbleibende Wassertropfen streifenfrei ablaufen können. Die Bildung von Kalk- und Salzflecken werden in der Regel verhindert. Gleichzeitig erhält das Fahrzeug eine temporäre Lackkonservierung. Trockenwachs lässt das Fahrzeug glänzen.
- Einsatzbereich:** Als Trocknungshilfe in PKW-Waschanlagen sowie in Nutzfahrzeugwaschanlagen.
- Dosierung/ Anwendung:** In PKW-Waschanlagen erfolgt die Anwendung in der Regel unverdünnt über die vorhandene Dosierpumpe für den Trocknungsbogen. Die Pumpeneinstellung ist so zu wählen, dass ca. 10 – 40 ml Produkt pro Waschgang verbraucht werden. Trockenwachs kann auch bis 1:5 mit Wasser vorverdünnt in den Vorratsbehälter der Waschanlage gefüllt werden; die Dosierung ist dann entsprechend höher zu wählen. Auslitern unterstützt die exakte Dosierung und führt zu einem optimalen Ergebnis. Der Wasserfilm reißt bei richtiger Dosierung sofort auf und es wird mit Hilfe des Gebläses eine optimale Trocknung und Konservierung des Fahrzeuges erreicht.
- Technische Daten:** Dichte (20°C): ca.: 1,0 kg/ l (1 l entspricht 1,0 kg)  
 pH-Wert 1%ig: ca. 3,9
- Inhaltsstoffe:** Lösung bzw. Emulsion von kationischen Tenside, nichtionischen Tenside, Siliconen, Lösemittel und Lösungsvermittler in Wasser.
- Einstufung nach Gefahrstoff-VO.:** Kein Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung.
- Anmerkung:** Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.  
 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.)  
 Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann diese Produktinformation nur unverbindlich beraten; die vorstehenden Angaben zu Anwendung und Dosierung beruhen auf unseren Erfahrungen.

Bitte örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Im Sinne der Produkt- und Qualitätsoptimierung behalten wir uns technische Änderungen unserer Produkte vor.

**Carlofon GmbH**  
 Grüninger Weg 32  
 D-35415 Pohlheim-Garbenteich

[www.carlofon.de](http://www.carlofon.de)  
[info@carlofon.de](mailto:info@carlofon.de)

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0  
 Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44