

Art. Nr. 40683

## Autoschaumwäsche A für Waschanlagen

**Eigenschaften:** Hochwertiges lackschonendes und glanzaktives Shampoo mit intensiver Reinigungskraft und angenehmem Duft für eine gründliche und pflegende Fahrzeugwäsche in der Waschanlage. Die enthaltenen waschaktiven Substanzen sind weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar.

**Einsatzbereich:** In allen Fahrzeugwaschanlagen für die Shampoowäsche.

**Dosierung/  
Anwendung:** Die Autoschaumwäsche A wird über die vorhandene Dosierpumpe für das Shampoo unverdünnt oder bis 1:2 mit Wasser vorverdünnt der Waschanlage zugeführt. Die Dosiereinstellung der Pumpe sollte so erfolgen, dass der Waschanlage ca. 10 – 30 ml Produkt zugeführt wird (ggf. auslitern).

**Technische  
Daten:** Dichte (20°C): ca.: 1,0 kg/ l (1 l entspricht 1,0 kg)  
pH-Wert konz.: ca. 10,7

**Inhaltsstoffe:** amphotere Tenside, nichtionische Tenside.  
Weitere Inhaltsstoffe: wassermischbare Lösemittel, Silikate, Komplexbildner, Farb- und Duftstoffe.

**Einstufung nach  
Gefahrstoff-VO.:** kein Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung

**Anmerkung:** Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.);  
Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann diese Produktinformation nur unverbindlich beraten; die vorstehenden Angaben zu Anwendung und Dosierung beruhen auf unseren Erfahrungen.

Bitte örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Im Sinne der Produkt- und Qualitätsoptimierung behalten wir uns technische Änderungen unserer Produkte vor.

**Carlofon GmbH**  
Grüninger Weg 32  
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

[www.carlofon.de](http://www.carlofon.de)  
[info@carlofon.de](mailto:info@carlofon.de)

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0  
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44