

Art. Nr. 40684

Aktivschaum für automatische Waschanlage

- Eigenschaften:** Lackschonendes Aktivschaum-Konzentrat für die intensive und gründliche maschinelle Fahrzeugwäsche. Der durch das Waschsystem erzeugte Schaum benetzt die Oberfläche des Fahrzeuges und durchdringt den auf Scheiben und Lack befindlichen Schmutz, damit im weiteren Verlauf des Waschvorganges dieser leicht vom Fahrzeug (durch Waschbürsten, Textilstreifen oder Hochdruckstrahl) abgelöst wird. Die enthaltenen Waschrohstoffe sind weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar und beeinträchtigen das Waschanlagensystem nicht.
- Einsatzbereich:** Aktivschaum wird über den Schaumboden des jeweiligen Waschanlagensystems eingesetzt und auf die Fahrzeugfläche aufgetragen.
- Dosierung/Anwendung:** Das Konzentrat sollte unverdünnt über die Dosierpumpe des Schaumbogens dem Waschvorgang zudosiert werden. Die Pumpeneinstellung ist so zu wählen, dass ein Verbrauch pro Wäsche von ca. 15 – 30 ml gegeben ist. Auslitern führt zu einer optimalen wirtschaftlichen Dosierung.
- Technische Daten:**
- | | |
|----------------|---|
| Dichte (20°C): | ca.: 1,04 kg/l (1 l entspricht 1,04 kg) |
| pH-Wert: | ca. 13 |
- Inhaltsstoffe:** anionische Tenside, amphotere Tenside, nichtionische Tenside, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone
 Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Lösungsvermittler, wassermischbare Lösemittel und Farbstoffe
- Einstufung nach Gefahrstoff-VO.:** Xi = reizend
- Anmerkung:** Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.
 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.)
 Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann diese Produktinformation nur unverbindlich beraten; die vorstehenden Angaben zu Anwendung und Dosierung beruhen auf unseren Erfahrungen.

Bitte örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Im Sinne der Produkt- und Qualitätsoptimierung behalten wir uns technische Änderungen unserer Produkte vor.

Carlofon GmbH
 Grüninger Weg 32
 D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
 Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44