

## Felgenspray Silber Artikelnummer: 40704

---

- Eigenschaften:** Felgenspray Silber ist ein schnelltrocknender Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und gutem Stehvermögen. Durch den hohen Anteil an Pigmenten ist eine sehr gute Vergilbungsbeständigkeit gewährleistet.
- Anwendung:** Die Lieferform in der Spraydose bietet dem Fachmann im Kfz-Bereich aber auch dem Do-It-Yourself-Verarbeiter ein Material, das problemlos verarbeitet werden kann. Neben dem Kfz-Bereich ist Lackspray Silber auch in Industrie, Haus und Garten vielfältig verwendbar.
- Verarbeitung:**
- Der zu bearbeitende Untergrund muß öl-, staub- und rostfrei sein. Alte, verwitterte Farben müssen entfernt werden. Gesunde Restlacke sollten matt geschliffen werden.
- Bei saugenden Untergründen, wie z.B. Holz, sollte ein Porenfüller vorgestrichen werden, um ein Abwandern der Bindemittel in den Untergrund zu vermeiden.
- Auch ein dünner Voranstrich mit dem Sprühlack kann zur Versiegelung einer saugenden Oberfläche aufgetragen werden.
- Vor Gebrauch die Dose schütteln (1-2 Minuten) bis die Mischkugel gut hörbar ist, danach das Material im Kreuzgang gleichmäßig aufsprühen. Bei kleinen Flächen kann auch mit kreisenden Bewegungen gesprüht werden. Der Sprühabstand soll ca. 20-30 cm betragen.
- Um evtl. Verstopfen zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit Ventil nach unten halten und kurz reines Gas sprühen.

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---

**Felgenspray Silber**  
**Artikelnummer: 40704**

---

Die Trocknungszeit bis zur Griffestigkeit beträgt je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke 20-30 Minuten.

**Technische Daten:**

Farbe:	aluminiumfarbig
Dichte:	0,9 g/cm <sup>3</sup> (Wirkstoff)
Trocknungszeit:	ca. 20 Min. / 50 my
Günstigste Verarbeitungstemperatur:	17-25°C
Treibgas:	Propan/Butan

**Lagerzeit:** 24 Monate (kühl und trocken)

**Lieferform:** 400 ml Spray

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---