

**Rallye-Spray schwarz-seidenmatt**  
**Artikelnummer: 40707**

---

- Eigenschaften:** Rallye-Spray schwarz seidenmatt ist ein schnelltrocknender 1K-Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung.
- Anwendung:** Kfz-Bereich, Industrie, Haushalt. Teillackierungen von metallischen Flächen wie Eisen und Buntmetallen, sowie Kunststoffen, Keramik, Holz usw., Neulackierungen von Stahlfelgen bei Kraftfahrzeugen.
- Verarbeitung:** Der Untergrund muß sauber, fett- staub- und rostfrei sein. Alle verwitterten Farben müssen entfernt werden. Gesunde Restlacke sollten matt geschliffen werden. Bei saugenden Untergründen, wie z.B. Holz, sollte ein Porenfüller vorgestrichen werden, um ein Abwandern des Lackbindemittels in den Untergrund zu vermeiden.  
Auch ein dünner Voranstrich mit dem Sprühlack kann zur Versiegelung einer saugenden Oberfläche aufgetragen werden.
- Vor Gebrauch die Dose schütteln (1-2 Minuten) bis die Mischkugel gut hörbar ist, danach das Material im Kreuzgang gleichmäßig aufsprühen. Bei kleinen Flächen kann auch mit kreisenden Bewegungen gesprüht werden.  
Der Sprühabstand soll ca. 20-30 cm betragen.  
Um evtl. Verstopfen zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit Ventil nach unten halten und kurz reines Gas sprühen.  
Die Trocknungszeit bis zur Griffestigkeit beträgt je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke 20-30 Minuten.

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---

**Rallye-Spray schwarz-seidenmatt**  
**Artikelnummer: 40707**

---

**Technische Daten:**

Farbe:	schwarz
Spez. Gewicht:	0,9 g/cm <sup>3</sup> (Wirkstoff)
Flammpunkt:	-4°C (Wirkstoff)
Treibgas	Propan/Butan
Trocknungszeit:	ca. 20 Min./50 my
Günstigste Verarbeitungs- temperatur:	17-25°C
Reinigung:	NC-Verdünner oder Acrylverdünner
<b>Lagerzeit:</b>	24 Monate (kühl und trocken)
<b>Lieferform:</b>	400 ml Spray

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---