

Carlofon Hohlräumechutz Spray 1000 Artikelnummer: 4071076

- Eigenschaften:** Carlofon 1000 ist ein Korrosionsschutz-Wachs mit ausgezeichneten Filmbildeigenschaften an offenen Oberflächen und in Hohlräumen. Das Produkt basiert auf synthetischen Wachsen und Korrosionsschutzmitteln. Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt ein transparenter, hydrophober Wachsfilm mit einem ausgezeichneten Korrosionsschutz zurück.
- Anwendungsbereich:** Carlofon 1000 wurde für den Einsatz in geschlossenen Hohlräumen, Türen und anderen Teilen von Fahrzeugen entwickelt.
- Verarbeitung:** Die Sprühdose muss Raumtemperatur besitzen (16-20°C). Die Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberfläche muss trocken und frei von Rost und Fett sein. Mit einem Abstand von 20-30 cm sprühen. Bei Raumtemperatur trocknen lassen.
- Um evtl. Verstopfen zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit Ventil nach unten halten und kurz reines Gas sprühen.

| <u>EIGENSCHAFT</u> | <u>WERT</u> | <u>METHODE</u> |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Farbe | Opalbeige | |
| Filmtyp | Wachsartig | |
| Dichte bei 23°C | 860 kg/m ³ | DAM 4:1 |
| Viskosität bei 23°C, DIN 4 | 18 sec. | DAM 5:1 |
| Festkörper | 53 % | DAM 2:4 |
| Flammpunkt | 40°C | DAM 7:4 |
| Aromatenanteil im Lösemittel | <1% | |
| Empfohlene Schichtstärke | 40 µm | |
| Trockenzeit | 2 Stunden - | |
| Kältestabilität | 40 °C | SAE J400 |
| Einfluss auf den Lack | Kein | SS 186011 |
| Reinigung | Testbenzin | |
| Hitzeresistenz | >90 °C | SS 186035 |
| Salzsprühtest | >1000 Stunden | DAM 39:1 |
| Penetration | >30 mm | DAM 33:2 |

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon Metall-Spachtel Artikelnummer: 4073041

Technische Daten:

Basis: ungesättigte Polyesterharze
Härtertyp: BP-Paste (Benzoylperoxyd)
Dichte: 1,4 g/cm³
Schleifbar: 20-30 Minuten
Flammpunkt: 34°C

Lagerzeit: zwischen 15 und 25°C
12 Monate

Lieferform: 1,3 kg Dose

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44