

**Kunststoff-Strukturfinisher**  
**Artikelnummer: 40711**

---

<b>Eigenschaften:</b>	<p>Strukturfinisher schwarz dient zur Wiederherstellung reparierter oder beschädigter Kunststoffoberflächenstrukturen bei Stoßstangen, Kunststoffschürzen, Spoilern usw. Je nach Sprühabstand kann eine feinere oder grobere Struktur erreicht werden.</p> <p>Strukturfix haftet auf fast allen Kunststoffen.</p>
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Die zu behandelnde Fläche muß sauber, öl- und fettfrei sein.</p> <p>Vor Gebrauch die Dose schütteln (1-2 Minuten) bei Spray: bis die Mischkugel gut hörbar ist. Mit einem Abstand von 20-30 cm dünn im Kreuzgang aufsprühen. Bei kleinen Flächen kann auch mit kreisenden Bewegungen gesprüht werden.</p> <p>Bei Spray: um evtl. Verstopfen zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit Ventil nach unten halten und kurz reines Gas sprühen.</p> <p>Die Trocknungszeit bei Spray beträgt bis zur Griffestigkeit je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke 30 Minuten.</p>

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---

**Kunststoff-Strukturfinisher**  
**Artikelnummer: 40711**

---

**Technische Daten:**

Basis:	Alkydharz-Kunststoff
Farbe	schwarz
Dichte:	ca. 1 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungspistole:	Düse: 1,5-2mm Druck: 2-3,5 bar
<b>Bei Spray:</b>	
Treibgas	Propan/Butan
Trockenzeit:	ca. 30 Minuten, je nach Umgebungstemperatur
<b>Lagerzeit:</b>	24 Monate (kühl und trocken)
<b>Lieferform:</b>	1 L Trichterflasche 400 ml Spray

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---