

Felgenlack Spray weiß
Artikelnummer: 40719

- Eigenschaften:** Felgenlackspray weiß ist ein schnelltrocknender Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und gutem Stehvermögen. Das Material ist sehr witterungsbeständig.
- Anwendung:** Kfz-Bereich, Industrie, Haushalt, Teillackierungen von metallischen Flächen, wie Eisen und Buntmetallen, sowie Kunststoffen, Keramik, Holz usw. Neulackierungen von Stahlfelgen bei Kraftfahrzeugen.
- Verarbeitung:** Der Untergrund muß sauber, fett- staub- und rostfrei sein. Alle verwitterten Farben müssen entfernt werden. Gesunde Lacke sollten mattgeschliffen werden. Bei saugenden Untergründen, wie z.B. Holz, sollte ein Porenfüller vorgestrichen werden, um ein Abwandern der Bindemittel in den Untergrund zu vermeiden. Auch ein dünner Voranstrich mit dem Sprühlack kann zur Versiegelung einer saugenden Oberfläche aufgetragen werden.
- Vor Gebrauch die Dose schütteln (1-2 Minuten) bis die Mischkugel gut hörbar ist, danach das Material im Kreuzgang gleichmäßig aufsprühen. Bei kleinen Flächen kann auch mit kreisenden Bewegungen gesprüht werden. Der Sprühabstand soll ca. 20-30 cm betragen.
- Um evtl. Verstopfen zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit Ventil nach unten halten und kurz reines Gas sprühen.
- Die Trocknungszeit bis zur Griffestigkeit beträgt je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke 20-30 Minuten.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
