

Klarlack Spray für 2-Schicht
Artikelnummer: 40720

Eigenschaften

Klarlack Spray ist ein Acryllack zur Versiegelung von lackierten Flächen.

Anwendungsgebiete

Hochpigmentierte Silberlacke, die zwar eine gute Deckkraft haben aber sehr anfällig für Alterungserscheinungen sind, lassen sich mit Klarlack Spray problemlos versiegeln. Hochpigmentierte Autolacke, die meist sehr hell sind, werden nach der Versiegelung mit Klarlack Spray zwar etwas dunkler aber der Glanz wird gleichzeitig wesentlich erhöht. In der Lackiererei wird Klarlack Spray bei Ausbesserungsarbeiten verwendet.

Verarbeitung

Untergrund reinigen. Die angrenzenden Flächen abdecken. Dose auf Raumtemperatur (ca. 16-20°C) bringen und gut schütteln. Mit einem Abstand von 25 - 30 cm dünn im Kreuzgang sprühen.

Technische Daten

Farbe Trockenfilm:	farblos / transparent
Basis:	Acryl
Spez. Gewicht:	0,88 g/ml
Flammpunkt:	-4°C (Wirkstoff)
Gefahrenklasse:	VbF AI (Wirkstoff)

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
