

Silikonentferner
Artikelnummer: 40731,40522,40530,40531

Eigenschaften

Silikonentferner, normal ist ein Reinigungsmittel und Silikonentferner für alle Reinigungsarbeiten vor dem Lackieren.

Silikonentferner VT mit verzögerter Trocknung siehe CARLOFON 7670.

Anwendung

Mit Silikonentferner können mühelos Schleifstäube oder Ölstäube (Silicon) von Spachtelmassen oder Füller, die oft Ursache von Lackverlaufsstörungen sind, von den zu lackierenden Oberflächen entfernt werden. Silikonentferner ist besonders für die Bearbeitung großer Flächen geeignet.

Silikonentferner ist auch als Entfettungsmittel für metallische Oberflächen verwendbar.

Verarbeitung

Direkt vor der Lackierung Silikonentferner mit einem getränkten Lappen auftragen, gut verreiben und mit einem sauberen, fusselfreiem Tuch abwischen.

Die so gereinigte Fläche vor dem weiteren Lackieren **gut trocknen lassen**.

Achtung! Nicht verflüchtigte Silikonentfernerreste können später bei forcierter Trocknung zu Blasen im Lack führen.

Technische Daten

Farbe	farblos / transparent
Geruch	charakteristisch
Siedebeginn	100° C
Flammpunkt	-1° C
Dichte	ca. 0,73
Lagerung	kühl aber frostfrei und trocken

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
