

Lackgrundierer rotbraun AC

Artikelnummer: 4074061

Beschreibung

Lackgrundierer rotbraun AC stellt sich als qualitativ hochwertiger Rostschutz für alle Eisenmetalle dar.

Lackgrundierer rotbraun AC ist auf festverankertem Rost anwendbar und kann als universelles Haftmittel für Lacke eingesetzt werden.

Besondere Eigenschaften

- Stoppt Korrosion
- Gegen Wasser, Salzwasser, Benzin und die meisten Chemikalien beständig
- Schnelltrocknend, überlackierbar
- Vielseitig zu verwenden
- Blei- und Säurefrei
- Temperaturbeständig bis 150°C
- Ergibt einen glatten porenfreien und abriebfesten Schutzfilm

Anwendungsgebiete

- + Zur Grundierung von Eisenmetallen vor der Lackierung
- + Als Poren schließende Beschichtung geschliffener Metalloberflächen
- + Als Haftvermittler zwischen Metall und Lack

Verarbeitung

Die zu behandelnde Metalloberfläche gründlich abschleifen und vom Rost befreien. Öl- und Fettanhaftungen entfernen. Lose Staubanhaftungen mittels ölfreier Druckluft beseitigen.

Vor der Verwendung den Behälter auf Raumtemperatur (20°C) erwärmen um einen ausreichenden Verlauf von Lackgrundierer rotbraun AC sicherzustellen.

Den Behälter vom hörbaren Klacken der Mischkugel an, ca. 2 Minuten intensiv schütteln.

Die zu behandelnden Flächen mit einem Abstand von 20 –25 cm einsprühen. Dabei im Kreuzgang arbeiten (eine Lage senkrecht, eine Lage waagrecht sprühen).

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Lackgrundierer rotbraun AC
Artikelnummer: 4074061

Verarbeitung

Es sollten mindestens zwei Kreuzgänge aufgetragen werden, um einen ausreichenden Korrosionsschutz sicherzustellen.

Vor der zweiten Lackierung die erste Lackierlage abtrocknen lassen.

Nicht Nass in Nass arbeiten.

Lackgrundierer rotbraun AC vor dem Überlackieren mit einer Lackfarbe mindestens 24 Stunden (20°C) durchtrocknen lassen.

Besondere Hinweise

Lackgrundierer rotbraun AC enthält brennbare Bestandteile. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten.

Bei dem Verbrauch mehrerer Dosen an einem Ort besteht die Gefahr der Bildung explosiver Gas-/Luftgemische.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis +30°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
