

Skimfix
Artikelnummer: 40774,40775

Eigenschaften	Skimfix ist ein schwarzer, flexibler 2-komponentiger Polyurethan-Klebstoff, schnelltrockend, überlackierbar.
Anwendung	Skimfix wird für Reparaturverklebungen eingesetzt, wenn Flexibilität und schnelle Durchhärtezeit gewünscht ist. Skimfix klebt Plastik, Metall, Holz, Fiberglas, Keramik und viele andere Substrate.
Verarbeitung	Die Oberfläche muß sauber, trocken und frei von Öl und Fett sein. Im Bereich der Klebstelle sind Vor- und Rückseite mit Cleaner zu reinigen. Nach ca. 1 min. ist der Primer aufzutragen. Nach weiteren 5 min. kann Skimfix angewandt werden. Bevor der Mixer auf die Doppelkartusche aufgesetzt wird, sollte solange Material ausgedrückt werden, bis aus beiden Kartuschen Material fließt. Sollte eine Kartusche verstopft sein, mit beiliegender Nadel freistoßen. Bei Raumtemperatur reagiert die fertige Mischung innerhalb 2 min. und ist innerhalb von 20 min. fest.

Technische Daten

Rohmaterialbasis	Polyurethan
Farbe	schwarz
Mischungsverhältnis	1:1
Konsistenz	pastös
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 120°C
Topfzeit	ca. 60 sec. (bei 23°C / 50 % rel. Lf.)
Weiterverarbeitung	ca. 10 min (bei 23°C / 50 % rel. Lf.)
Durchhärtezeit	20 min. (bei 23°C / 50 % rel. Lf.)
beständig gegen Langzeit	Wasser, Seewasser, verdünnte Säuren Beizmittel und wässrige Reiniger
beständig gegen Kurzzeit	Petroleum, Fett und Mineralöl
Shorehärte A	92
Zugfestigkeit (DIN53504)	15,5 N/mm ²
Zugscherfestigkeit (DIN53504)	14,9 N/mm ²
Dehnung	47 %
Überlackierbar	nach ca. 1 Std.
Reinigung	mit Testbenzin solange Material nicht durchreagiert
Lagerstabilität	12 Monate

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.