

Keramik Paste Spray Artikelnummer: 40817

BESCHREIBUNG

Keramik-Paste Spray ist eine metallfreie, hitzefeste und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste mit neuartigem Langzeitschutz.

Keramik-Paste Spray verhindert Festbrennen und Festfressen und vermindert den Abrieb bei hochdruckbelasteten Teilen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zu schmierende Teile, die hohen Druckbelastungen, hohen Temperaturen und extremen äußeren Bedingungen (Salzwasser, Heißdampf, extreme Feuchtigkeit usw.) ausgesetzt sind.

z.B. Flanschverschraubungen, Gelenke und Scharniere, Blattfedern in der Fahrzeugtechnik, Schraubverbindungen, Bremsvorrichtungen, ABS-Bremsanlagen in der Fahrzeugtechnik, Gleitführungen, Schneckentriebe, Spindeltriebe, Kugelhähne, Schneidwerkzeuge, Verzahnungen, Bolzen usw.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- sehr gute Druckbeständigkeit
- verhindert Festbrennen und Festfressen von hochbelasteten Teilen
- sehr gute Langzeitschmierwirkung auch bei Heißdampfeinwirkung
- verhindert Korrosion
- metallfrei
- beständig gegen Salzwasser, Säuren und Laugen
- temperaturbeständig bis +1.400 °C.
- auch für ABS-Bremsen geeignet
- vermindert Verschleiß

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund sollte trocken und sauber sein, alte Schmiermittelreste sollten entfernt werden.

Anwendung:

Dose kräftig schütteln (mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an).

Aus ca. 20 - 30 cm Entfernung gezielt auf das zu behandelnde Teil aufsprühen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Keramik Paste Spray
Artikelnummer: 40817

TECHNISCHE DATEN

Technische Merkmale	Sollwerte
Farbe	weißlich
Temperaturbereich	-40 °C bis +1400 °C
Salznebeltest.	nach 500 Std. keine Korrosion feststellbar
Basis	Keramikpulver, synthetische Öle und verschiedene Additive
Lagerbeständigkeit	2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Dichte	ca. 1,65 kg/L

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44