

2K-Einstellzusatz, Lang
Artikelnummer: 40863,40868

Klarlack und Verdünnung

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von Carlofon 2K-Grundierungen, 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken. Einsatz und Zugabeempfehlungen sind den jeweiligen Produkt-Informationen der Stammlacke zu entnehmen.											
Farbton	Farblos										
Mischungsverhältnis	Zugabe bis ca. 20%										
Härter											
Verdünnung											
Spritzviskosität 20°C											
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge								
Luft / Fließbecher											
Airless / Airmix											
Topfzeit											
Schichtstärke / Trockenfilm											
Abluftzeit											
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest Montagefest								
Objekttemp. 20°C											
Objekttemp. 60°C											
<p>Hinweise: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in der Nähe von offenen Flammen, Hitze- oder Zündquellen verarbeiten oder lagern. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen, deshalb bei Entnahme fachgerecht erden.</p> <table> <tr> <td>Kennzeichnung</td> <td>VbF</td> <td colspan="2">Gefahrstoffverordnung</td> </tr> <tr> <td>Carlofon 2K-Einstellzusatz Lang</td> <td>All</td> <td colspan="2">entzündlich; Xn; N</td> </tr> </table>				Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung		Carlofon 2K-Einstellzusatz Lang	All	entzündlich; Xn; N	
Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung									
Carlofon 2K-Einstellzusatz Lang	All	entzündlich; Xn; N									

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.