

Carlofon 4010 Motorraumversiegelung Spray
Artikelnummer: 4071250

Produkteigenschaften:

Carlofon 4010 ist ein hitzeresistenter Lack mit folgenden Eigenschaften:
 Ist schnelltrocknend und hinterlässt nach der Trocknung einen harten transparenten Film.
 Etiketten und Typenschilder können überprüft werden. Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen. Carlofon 4010 ist mit fast allen Lacken verträglich. (Vorversuch empfohlen)
 Produkthärte und Haftung nehmen bei höheren Temperaturen zu.

Anwendung:

Bevorzugte Anwendungsbereiche sind:
 Motoren und Motorteile oder andere Objekte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
 Auspuffkrümmer dürfen nicht behandelt werden

Verarbeitung:

Spraydose auf Raumtemperatur (16 – 20°C) bringen und vor Gebrauch schütteln. Die zu behandelnde Fläche muss sauber, öl- und fettfrei sein. Carlofon 4010 auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen und bei Raumtemperatur trocknen lassen.

Technische Daten:

Basis:	Kunstharz / Wachsgemisch
Farbe:	Beige transparent
Dichte:	0,74 g/cc
Flammpunkt:	< - 20°C
Treibgas:	Propan / Butan
Empfohlene Nassfilmstärke:	200 µ
Empfohlene Schichtstärke:	30 – 40 µ trocken
Hitzestabilität:	200°C
Verbrauch / Spraydose:	2,5 – 3 m ²
Lagerung:	kühl und trocken
Lagerzeit:	24 Monate
Lieferform:	500 ml Spraydose (Standard)
Gefahrenhinweis:	hochentzündlich

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
