

Rost-Schock Spray Artikelnummer: 40333

BESCHREIBUNG

Carlofon Rost-Schock-Spray wurde speziell für stark korrodierte und schwer demontierbare Verbindungen entwickelt. Bei den eingesetzten Wirkstoffen wurde auf sehr gute Kapillarwirkung geachtet, sodass ein Eindringen auch in kleinste Zwischenräume gewährleistet wird. Dieses Verhalten, in Verbindung mit einer Kälteschrumpfung bewirkt ein sehr gutes Löseverhalten auch bei schwer demontierbaren Verbindungen.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- löst selbst stark korrodierte Verbindungen mittels Kälteschrumpfung
- mit MoS₂ Bestandteilen
- mit verbesserter Kapillarwirkung
- unterwandert und durchdringt den Rost
- mit korrosionsschützenden Additiven
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- verhindert das „Festfressen“ von Schraubenverbindungen
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche

ANWENDUNGSGEBIETE

- kann überall dort eingesetzt werden, wo herkömmliche Rostlösemittel an Ihre Grenzen stoßen
- korrodierte Wellen und Bolzen
- stark korrodierte Schraubenverbindungen
- schwergangige Lager, Scharniere und Gelenke
- an beweglichen Teilen die gangbar gemacht werden sollen
- universell einsetzbar

VERARBEITUNG

Den Untergrund grob vorreinigen, losen Rost mit der Drahtbürste entfernen. Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20 - 25 cm Entfernung aufsprühen und einige Sekunden einwirken lassen. Danach kann die behandelte Verbindung gelöst werden. Bei stark verrosteten Verbindungen Vorgang wiederholen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Rost-Schock Spray
Artikelnummer: 40333

BESONDERE HINWEISE

Carlofon Rost-Schock-Spray gehört in die Gruppe der brennbaren Materialien. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten. Bei dem Verbrauch mehrerer Dosen an einem Ort besteht die Gefahr der Bildung explosiver Gas-/Luftgemische. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von 5°C bis +30°C , eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32-34
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44