

www.rroststop.de

Gib Rost keine Chance!



Carlofon®

Noxudol



BRUNOX®

Carlofon GmbH

Grüninger Weg 32 - 34
D-35415 Pohlheim-Garbenteich
Tel. + 49 (0) 64 04 205 16 - 0
Fax + 49 (0) 64 04 205 16 - 44
info@carlofon.de
www.carlofon.de

Produkte / Einsatzbereiche



PKW

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden	Carlofon Penetrant + Sealant oder Carlofon 3650 + 4942 oder Carlofon 4941	Penetrant ZERO + Sealant ZERO
Hohlraum	Carlofon Penetrant oder Carlofon 3650 oder Carlofon ML oder Carlofon Hohlraumversiegelung transparent	Carlofon Penetrant ZERO
Motorraum	Carlofon 4010	



Produkte / Einsatzbereiche



Oldtimer / Youngtimer

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden	Carlofon 77B / 3850 oder Carlofon Superwax schwarz oder Carlofon 3650 + Carlofon 4942 oder Carlofon 81	Penetrant ZERO + Sealant ZERO
Hohlraum Türen Hauben Schweller	Carlofon ML bzw. ML Spray oder Carlofon 3650 oder Carlofon Hohlraumversiegelung transparent oder Carlofon Korrotec Spray	Noxudol 720
Motorraum Temperaturbelastete Bereiche	Carlofon 4010 oder Carlofon Superwax Plus transp.	



Produkte / Einsatzbereiche



E-Fahrzeuge

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden	Carlofon Penetrant + Sealant oder Carlofon 3650 + 4942 oder Carlofon 4941	Penetrant ZERO + Sealant ZERO
Hohlraum		Noxudol 720
Motorraum		Noxudol 720



Produkte / Einsatzbereiche



Wohnmobil / Caravan

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden (Holz)	Carlofon 3850	Carlofon Sealant ZERO
Hohlraum	Carlofon Penetrant oder Carlofon 3650 oder Carlofon ML oder Carlofon Hohlraumversiegelung transparent	Carlofon Penetrant ZERO oder Noxudol 720
Motorraum	Carlofon 4010 oder Carlofon Superwax Plus transp. Spray	



Produkte / Einsatzbereiche



LKW / Bus

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden	Carlofon Penetrant + Sealant oder Carlofon 3650 + 4942 oder Carlofon 4941	Penetrant ZERO + Sealant ZERO oder Noxudol 1100
Hohlraum	Carlofon Penetrant oder Carlofon ML oder Carlofon Hohlraumversiegelung transparent	Carlofon Penetrant ZERO oder Noxudol 720
Motorraum	Carlofon 4010	



Vorarbeiten mit Brunox

Vorarbeiten Grundierung Roststop



BRUNOX® epoxy ist ein bewährtes und patentiertes Rostsanierungs-System auf Epoxydharzbasis. Die cognacfarbene, klare Flüssigkeit bildet mit der neutralisierten Rostschicht einen metall-organischen Eisenkomplex (Eisen-Tannin-Komplex). Das Produkt bildet eine sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht, gewährt einen langfristigen Korrosionsschutz und ist dank der Epoxydharz-Bestandteile gleichzeitig eine gute Grundierschicht. Dank hoher Penetration in die Rostporen wird eine gute Wirksamkeit gewährleistet. BRUNOX® epoxy verläuft auch bei Pinselauftrag sehr gut, so ergibt sich eine glatte leicht weiterzubearbeitende Oberfläche. Das Produkt ist auch als Spray erhältlich.

BRUNOX® epoxy ist schwermetal- und mineralsäurefrei; es ist unbeschränkt lagerfähig und verdünnbar mit Aceton. Überlackierbar mit handelsüblichen Decklacken, und mit Spachtelmassen verträglich.

ACHTUNG: BRUNOX® epoxy ersetzt keine Grundierung im herkömmlichen Sinn. Brunox sollte immer nur auf Rost eingesetzt werden. Nicht auf blankem Metall als (vermeintlichen) Rostschutz einsetzen, denn das kann zu Problemen (z.B. Faltenbildung oder nicht optimale Haftung) in Verbindung mit weiteren Schichten führen. Ebenfalls kann es bei nicht ausreichender Durchtrocknung zu Runzelbildung kommen, wenn eine weitere Grundierung oder Lack aufgetragen wird. Die getrocknete Schicht ist blau-schwarz. Diese kann beim Beschichten mit Lack oder Füller durchscheinen (siehe unten).

Empfohlene Trocknungszeit nicht unter 12 - 24 Stunden oder, wie unser Anwendungstechniker sagt, mindestens über Nacht.

Tipps zur richtigen Anwendung:

Lösen Rost, Fett, Schmutz mit der Handdrahtbürste, Schleifscheibe etc. entfernen. Auf den verbleibenden Porenrost wird BRUNOX® Epoxy in maximal 2-3 Schichten sehr dünn mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole rostsättigend aufgetragen.

Um das Durchscheinen der entstehenden Schicht zu verhindern, (nach erfolgter Trocknung) die Stelle mit Carlofon 2K-Epoxy-Metallgrund ab-isolieren (Wichtig für Lackierer!). Wird BRUNOX® epoxy am Unterboden eingesetzt und nicht überlackiert oder gefüllt, ist keine weitere Behandlung nötig.

Alle in dieser Broschüre vorgestellten Produkte erhalten Sie bequem online über unseren Webshop!

Freigaben / Sachnummern

Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	MAN
3650	ZD 96340-033
4941	ZD 10194-0108
4942	ZD 10194-0012
77B / 3850	ZQ.FL 000 0001
Carlofon 81	ZD W0834-A000
Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	Daimler
3650 208 Liter	A 000 986 5970
4941 208 Liter	A 000 986 6070
Carlofon 81 208 Liter	A 000 989 4858
4941 1 Liter	A 000 986 6070 0010
Carlofon 81 500 ml Spray	A 000 989 4858 0500
3650 1 Liter	A 000 986 59 70 0010
Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	Bundeswehr
3650	BW-Code: XW0096
	Vers.-Nr.: 8030-12-335-5125
4942	BW-Code: XW0097
	Vers.-Nr.: 8030-12-335-5211
Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	Volvo
Noxudol 720	22023783 (ET-Nr.)
Noxudol 1100	22660998 (ET-Nr.)
Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	EVOBUS
Unterbodenschutz Protect schwarz	8.937.201.125.0